



螺栓

SCM435
 淬火回火
 四氧化三铁膜

| 型号 | 螺栓尺寸 | 全长尺寸 | 六角孔对边宽 | 质量 (g) |
|----------------|---------|------|--------|--------|
| BJ101-08016-02 | M10×1.5 | 10 | 4 | 4 |
| BJ101-12022-02 | M14×2 | 14 | 6 | 12 |
| BJ101-16030-02 | M18×2.5 | 20 | 8 | 28 |

| 型号 | 适用夹紧器 | | | |
|----------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | 可调式尖型侧面固定夹具 (参照P.232、234) | 可调式侧面固定夹具 (参照P.236、238) | 尖型侧面固定夹具 (参照P.220) | 侧面固定夹具 (参照P.221) |
| BJ101-08016-02 | BJ101-08*** | BJ102-08*** | CP104-08*** | CP105-08*** |
| BJ101-12022-02 | BJ101-12*** | BJ102-12*** | CP104-12*** | CP105-12*** |
| BJ101-16030-02 | BJ101-16*** | BJ102-16*** | CP104-16*** | CP105-16*** |

特点

适用夹紧器的操作螺栓损坏时，更换用的零件。

注意事项

- 更换多个夹紧器时，请不要改变本体和夹口的组合方式，原夹口安装至原本体。
- 请在螺丝和滑动部上涂上润滑油后组装。